

Canal d'aspiration MVSU



Composant du système de nettoyage Vitaris

Séparation des particules légères

Le canal d'aspiration MVSU avec air frais est utilisé dans les applications de nettoyage des grains pour séparer les particules et impuretés légères des grains de qualité. La machine est utilisée de façon autonome ou combinée à la plateforme de nettoyage Vitaris.

Avantages

- **Un produit de la plus haute qualité**
La vanne d'air réglable avec précision et la cloison étanche permettent une excellente séparation
- **Une production hygiénique**
Conception sans danger pour l'alimentation avec des matériaux approuvés par la FDA et une vidange complète du système d'alimentation
- **Une utilisation simple**
La fenêtre d'inspection et la lampe à LED simplifient la surveillance du processus

Le système de
nettoyage Vitaris modulaire



MVST MTRD MTCH MVSS MVSU



- Produits en grain
- Courant d'air
- Particules légères

Canal d'aspiration MVSU

Excellente efficacité de séparation

Aperçu des données techniques :

Modèle	Capacité (blé)			Poids kg	Dimensions mm		
	Réception t/h	Nettoyage t/h	Aspiration m³/min		A	B	C
MVSU-60	2 – 25	2 – 12	18 – 54	205	1065	535	2146
MVSU-120	25 – 50	12 – 24	58 – 108	365	1688	561	2537



Bühler AG
CH-9240 Uzwil
Suisse


milling@buhlergroup.com
buhlergroup.com/milling

Exemples de combinaisons dans le système de nettoyage Vitaris :




Indépendant

MVSU-60
ou
MVSU-120



Séparateur avec canal d'aspiration

MTRD-60-MVSU
ou
MTRD-120-MVSU



Séparateur et tarare à circulation d'air avec canal d'aspiration

MTRD-60-MVST-MVSU
ou
MTRD-120-MVST-MVSU



BUHLER