



## Retrofit de faca raspadora autoajustável para banco de cilindros

Suas facas raspadoras ficam posicionadas corretamente o tempo todo? Este retrofit assegura que elas estejam sempre devidamente ajustadas sem a necessidade de intervenções manuais.

A faca **autoajustável** se posiciona perfeitamente em relação à superfície de cilindros lisos ou com raias finas. A faca se alinha ao cilindro sem a necessidade de ajustes manuais, garantindo tempo máximo de operação sem intervenções. Devido à eliminação de parafusos de fixação, a pressão ideal é aplicada aos cilindros o tempo todo, assegurando um desgaste uniforme e reduzido ao longo de toda a lâmina do raspador.

### Benefícios



#### Tempo de operação

- Garantia de funcionamento confiável o tempo todo
- Sem necessidade de ajustes ou reajustes manuais



#### Segurança pessoal e da máquina

- Sem risco de força excessiva = sem risco de danos aos cilindros
- Eliminação de ajustes manuais enquanto a máquina está operando



#### Segurança de alimentos

Material aprovado pelo FDA  
 Design higiênico

### Disponível para bancos de cilindros dos seguintes modelos:

- Airtronic MDDK/L, Newtronic MDDM/O, Dolomit MDDP/Q, Antares MDDR/T, Diorit MDDY/Z

### O kit de retrofit inclui:

- 2 placas laterais para montagem (específicas para cada modelo de banco de cilindros)
- 2 conjuntos de raspadores com suporte da lâmina flexível
- 2 facas raspadoras

O tempo de instalação é de aproximadamente 30 minutos por conjunto de cilindros.  
 A instalação é rápida e fácil, já que os pontos de montagem existente são usados.

Para mais informações visite:



**Interessado em um orçamento?**  
 Procure seu representante local da Bühler ou entre em contato conosco pelo e-mail:  
[milling@buhlergroup.com](mailto:milling@buhlergroup.com)